





Electroválvula ACCIÓN DIRECTA	EMPRESA:	FECHA:	Electroválvula MEMBRANA
 SERIE 01F  SERIE 02F  SERIE X1F  SERIE X2F	PLANTA: ÁREA: N° DE ÁREAS: SECTOR: N° DE SECTORES: MAQUINA: TURNOS: N° DE OPERADORES: VÁLVULA N° CÓDIGO CONVENIO:	MEMBRANA SERVOPILOTADA  SERIE 04F  SERIE X4F	
	1) MARCA= _____ COD. O MODELO= _____ TIPO: 2) ACCIÓN DIRECTA ☐ MEMBRANA SERVOPILOTADA ☐ MEMBRANA DIRECTA ☐ 01F/02F-X1F/X2F 04F-X4F 03F 3) ACCIÓN DIRECTA. DIÁMETRO CONEXIÓN= (01F) 1/8 - 1/4 (02F) 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 (X1F) 1/8 - 1/4 (X2F) 1/4 4) MEMBRANA SERVOPILOTADA. DIÁMETRO CONEX.= (04F y X4F) 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 (04F) 1 1/4 - 1 1/2 - 2 5) MEMBRANA DIRECTA: DIÁMETRO CONEXIÓN= (03F) 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1	MEMBRANA DIRECTA  SERIE 03F	
	6) NUMERO DE VÍAS: 2 ☐ 3 ☐ (2/2 NC ☐ 2/2 NO ☐ 3/2 NC ☐ 3/2 NO ☐) 7) POSICIÓN DE REPOSO: NC ☐ NO ☐	 2/2 NC  2/2 NO  3/2 NC  3/2 NO	
	8) ACCIONAMIENTO MANUAL AUXILIAR= SI ☐ NO ☐ / CON REGULACIÓN? SI ☐ NO ☐ solo para 04F 9) MATERIAL= LATÓN ☐ INOX ☐ PLÁSTICO ☐		
	10) AIRE, GAS INERTE, AGUA (max 75°C) ☐ NBR 11) ACEITES MINERALES, GASOLINA, FUELOIL ☐ FKM 12) AGUA CALIENTE, VAPOR (Presión max. 2,5 bar) ☐ EPDM 13) TEMPERATURA= _____ (máximas: NBR=90°C, FKM=140°C, EPDM=140°C) 14) PRESIÓN DE TRABAJO= _____ bar (máxima 40 bar) 15) DIFERENCIAL DE PRESIÓN= _____ (dato importante para 04F)		
16) ACCIÓN DIRECTA. DIÁMETRO NÚCLEO= 10mm ☐ 01F / 13mm ☐ 02F 17) MEMBRANA SERVOPILOTADA. DIÁMETRO NÚCLEO= 10mm ☐ (1/4-3/8-1/2-3/4-1) 13mm ☐ (1 1/4- 1 1/2 - 2) 18) MEMBRANA DIRECTA: DIÁMETRO NÚCLEO= 13mm ☐ 03V			
19) DIÁMETRO DE PASO= (01F) 1,5mm - 2,0mm - 2,5mm - 3,0mm - 4,0mm DIÁMETRO DE PASO= (02F 1/4) 1,5mm - 2,0mm - 2,5mm - 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm DIÁMETRO DE PASO= (02F 3/8 - 1/2) 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm medidas estándar en rojo 20) CAUDAL= _____ m3/h			
21) TENSIÓN DE LA BOBINA= 12VDC - 24VDC - 24VAC - 110VAC - 220VAC 22) CONECTOR= 22mm - 30mm - 36mm LED= SI NO			